

灰分测定电阻炉 BZH 系列 气氛保护电阻炉 QSZH 系列

用途概述

集公司多年制造的经验设计而成。专供工矿企业、大专院校、科研单位的实验室作为化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理用；还可作金属、石器、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。

产品特点

- 独特的炉门设计，使开门操作安全简便，确保炉内高温热气不外漏。
- 微电脑PID控制器，操作简便、控温精确、可靠安全。
- 耐腐蚀轻质炉膛，确保经久耐用。
- 极好的门密封使得热量损失最小，增加了炉膛内温度的均匀性。
- BZH系列已配有独特的进出气口和烟筒排烟装置。
- QSZH系列在正面和背面两侧配有进出气装置，可以充入惰性气体，使加热器件不会发生氧化和脱碳。

技术参数

型 号	灰分测定电阻炉 BZH 系列 / 气氛保护电阻炉 QSZH 系列			
	BZH-2.5-10 QSZH-1002	BZH-4-10 QSZH-1004	BZH-8-10 QSZH-1008	BZH-12-10 QSZH-1012
额定功率	2.5 KW	4 KW	8 KW	12 KW
电源电压	220V		380V	
加热元件	电阻丝			
测温元件	K 型热电偶			
内胆尺寸(mm) (宽x深x高)	120x200x80	200x300x120	250x400x160	300x500x200
额定温度	1000℃			

型 号	灰分测定电阻炉 BZH 系列 / 气氛保护电阻炉 QSZH 系列			
	BZH-2.5-12 QSZH-1202	BZH-5-12 QSZH-1205	BZH-10-12 QSZH-1210	BZH-12-12 QSZH-1212
额定功率	2.5 KW	5 KW	10 KW	12 KW
电源电压	220V		380V	
加热元件	电阻丝			
测温元件	K 型热电偶			
内胆尺寸(mm) (宽x深x高)	120x200x80	200x300x120	250x400x160	300x500x200
额定温度	1200℃			



欧盟 CE 国际机构认证
ISO 9001: 2015 国际质量管理体系认证

