

生化培养箱LRH系列/霉菌培养箱 MJ-I 系列

用途概述

适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校和生产部门。是水体分析和BOD测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。

产品特点

1. 带定时功能的液晶显示微电脑温度控制器，控温精确可靠。
2. 采用镜面不锈钢内胆，半圆弧四角易清洁，箱内搁板间距可调，玻璃观察窗，观察方便明了。
3. 国际品牌压缩机，环保无氟制冷剂(R134a)，能耗低，促进节能，带有“F”为无氟制冷。
4. 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。(选配)
5. 具有打印机或RS485接口，可连接打印机和计算机，实时打印和记录温度变化情况。(选配)

技术参数

型 号	生化培养箱 LRH 系列						霉菌培养箱 MJ-I 系列			
	LRH-70 LRH-70F	LRH-150 LRH-150F	LRH-250 LRH-250F	LRH-500F	LRH-800F	LRH-1000F	MJ-70-I MJ-70F-I	MJ-150-I MJ-150F-I	MJ-250-I MJ-250F-I	MJ-500F-I
控温范围	0℃ ~ 60℃									
温度分辨率	0.1℃									
恒温波动度	±0.5℃									
温度均匀度	±1.5℃		± 2℃		±2.5℃		±1.5℃		± 2℃	
电 源 电 压	220V 50Hz				380V 50Hz		220V 50Hz			
输 入 功 率	490W	620W	730W	1200W	3200W	3500W	490W	620W	730W	1200W
工作环境温度	5℃ ~ 35℃									
内胆尺寸 (mm)	400×350×510	500×380×800	530×510×950	750×750×1000	900×660×1400	900×700×1600	400×350×510	500×380×800	530×510×950	750×750×1000
外形尺寸 (mm)	530×640×1055	600×640×1385	620×770×1480	885×925×1800	1400×880×1660	1440×920×1860	530×640×1055	600×640×1385	620×770×1480	885×925×1800
载物托架(标配)	2 块	3 块	4 块				2 块	3 块	4 块	
定时范围	1 ~ 9999 minutes									

注：霉菌培养箱箱内顶部配置紫外杀菌灯，可定期对箱内进行杀菌消毒，防止细胞培养期间的污染。

选购件

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. 智能型程序液晶温度控制器..... RMB 1000.00 | 5. 限温控制器..... RMB 350.00 |
| 2. 打印机..... RMB 1200.00 | 6. RS485 接口和通讯软件..... RMB 600.00 |
| 3. 箱体左侧直径 50 mm 测试孔..... RMB 300.00 | 7. 短信报警功能..... RMB 2500.00 |
| 4. BOD插座..... RMB 150.00 | |



无氟制冷



欧盟 CE 国际机构认证
ISO 9001:2015 国际质量管理体系认证

- 性能参数测试在空载条件下为：
环境温度 20℃，环境湿度 50%RH。
- 设备使用条件：环境温度 5-35℃。

恒温恒湿箱 LHS 系列/霉菌培养箱 MJ-II 系列

用途概述

该系列产品有着精确的温度和湿度控制系统，它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件。因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。

产品特点

1. 带定时功能的数显微电脑温度湿度控制器，控温控湿精确可靠。
2. 采用镜面不锈钢内胆，半圆弧四角易清洁，箱内搁板间距可调，玻璃观察窗，观察方便明了。
3. 国际品牌压缩机，环保无氟制冷剂(R134a)，能耗低，促进节能，带有“F”为无氟制冷。
4. 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。(选配)
5. 具有打印机或RS485接口，可连接打印机和计算机，实时打印和记录温度变化情况。(选配)

技术参数

型 号	恒温恒湿箱 LHS 系列			霉菌培养箱 MJ-II 系列		
	LHS-150SC	LHS-250SC	LHS-350SC	MJ-150-II	MJ-250-II	MJ-350-II
控温范围	加湿: 10℃ ~ 50℃ 无加湿:					
温度分辨率	0.1℃					
恒温波动度	±1℃					
温度均匀度	±2℃					
控湿范围	50 ~ 95%RH					
湿度波动	± 5%RH					
电源电压	220V 50Hz					
输入功率	640W	750W	850W	640W	750W	850W
工作环境温度	5℃ ~ 35℃					
内胆尺寸(mm)	500×370×800	560×470×1070	600×570×970	500×370×800	560×470×1070	600×570×970
外形尺寸(mm)	600×650×1380	740×645×1510	780×745×1510	600×650×1380	740×645×1510	780×745×1510
载物托架(标配)	3 块	4 块		3 块	4 块	
定时范围	1 ~ 9999 minutes					

注：霉菌培养箱箱内顶部配置紫外杀菌灯，可定期对箱内进行杀菌消毒，防止细胞培养期间的污染。

无氟制冷



LHS-250SC/MJ-250-II

- 性能参数测试在空载条件下为：
环境温度 20℃，环境湿度 50%RH。
- 设备使用条件：环境温度 5-35℃。

选购件

- | |
|-------------------------------------|
| 1. 智能型程序温度控制器..... RMB 1000.00 |
| 2. 打印机..... RMB 1200.00 |
| 3. 箱体左侧直径 50 mm 测试孔..... RMB 300.00 |
| 4. 限温控制器..... RMB 350.00 |
| 5. RS485 接口和通讯软件..... RMB 600.00 |