

电热恒温水浴锅HWS系列

产品特点

- 1. 带有定时功能键的数显微电脑温度控制。
- 2. 采用不锈钢内胆，盖子均可任意移动。
- 3. 超温声光报警系统。



技术参数

型 号	电热恒温水浴锅 HWS 系列			
	HWS12	HWS24	HWS26	HWS28
电 源 电 压	220V 50Hz			
输 入 功 率	500W	1000W	1500W	2000W
控 温 范 围	Rt+5℃~99℃			
温 度 分 辨 率	0.1℃			
恒 温 波 动 度	±0.5℃			
工 作 环 境 温 度	5℃~40℃			
内 胆 尺 寸 (mm)	300×150×110	300×300×110	450×300×110	600×300×110
外 形 尺 寸 (mm)	450×200×210	450×350×210	600×350×210	750×350×210
容 积 (L)	4.9	9.9	14.8	19.8
定 时 范 围	1~9999 minutes			
备 注	二孔	双列四孔	双列六孔	双列八孔

选购件

- 1. 智能型程序温度控制器..... RMB 1000.00
- 2. 独立限温控制器..... RMB 350.00

- 性能参数测试在空载条件下为：环境温度 20℃，环境湿度 50%RH。
- 每孔边圈规格尺寸：φ32、φ52、φ72、φ92、φ112。

电热恒温水槽/三孔电热恒温水槽

用途概述

供大专院校、工矿企业、化验室和科研单位等作精密恒温 and 辅助加热之用。

产品特点

- 1. 带有定时功能的数字显示微电脑温度控制。
- 2. 高精度控温仪控温，控温精确可靠。

技术参数

型 号	电 热 恒 温 水 槽		三孔电热恒温水槽
	CU-420	CU-600 DK-600A	DK-8D
电 源 电 压	220V 50Hz		
输 入 功 率	550W	1050W	800W
控 温 范 围	Rt+5℃~99℃		
温 度 分 辨 率	0.1℃		
恒 温 波 动 度	±0.5℃		±0.3℃
工 作 环 境 温 度	5℃~40℃		
内 胆 尺 寸 (mm)	420×180×150	600×300×190	150×125×110
外 形 尺 寸 (mm)	570×270×260	750×400×300	490×250×330
容 积 (L)	11	32	2.1×3
定 时 范 围	1~9999 minutes		
备 注	不锈钢内胆		三孔独立控温



欧盟 CE 国际机构认证
ISO 9001: 2015 国际质量管理体系认证

