

隔水式恒温培养箱 GHP 系列

用途概述

供大专院校、生物、农业、科研等部门作储藏菌种、生物培养，进行科研的必须设备。

产品特点

- 1. 带定时功能的数显微电脑控制器，自整定PID 技术，箱内温度超过设定值或水夹套水位过高过低，即自动发出声光报警，低水位同时停止加热。
- 2. 水套式加热方式，采用优质磁性门封条和保温材料。双重门结构，内门是便于观察的玻璃门，内部搁架任意调节。
- 3. Su 304 不锈钢工作室。温度均匀性好，且断电后仍能保持较长时间恒温。
- 4. 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。（选配）
- 5. 可配打印机或485接口，用于连接打印机或计算机实时记录，温度参数变化情况。（选配）
- 6. 带“D”系列液晶温度控制器。

技术参数

型 号	隔水式恒温培养箱 GHP 系列			
	GHP-9050 GHP-9050D	GHP-9080 GHP-9080D	GHP-9160 GHP-9160D	GHP-9270 GHP-9270D
加 热 方 式	水套式			
控温范围	Rt + 5℃ ~ 65℃			
温度分辨率	0.1℃			
恒温波动度	±0.5℃			
温度均匀度	±1℃			
电 源 电 压	220V 50Hz			
输入功率	460W	660W	860W	1360W
工作环境温度	5℃ ~ 35℃			
内胆尺寸(mm)	350×350×410	400×400×500	500×500×650	600×600×750
外形尺寸(mm)	510×500×700	550×550×790	650×650×950	800×750×1050
载物托架(标配)	2 块		3 块	
定时范围	1 ~ 9999 minutes			



欧盟 CE 国际机构认证
ISO 9001: 2015 国际质量管理体系认证



- 性能参数测试在空载条件下为：
环境温度 20℃，环境湿度 50%RH。
- 设备使用条件：环境温度 5-30℃。

选购件

- 1. 智能型程序液晶温度控制器..... RMB 1500. 00
- 2. 独立限温控制器..... RMB 350. 00
- 3. 打印机..... RMB 1200. 00
- 4. RS485 接口和通讯软件 RMB 600. 00
- 5. 紫外杀菌灯..... RMB 400. 00

电热恒温培养箱 DHP 系列—电热膜恒温培养箱

用途概述

供大专院校、生物、农业、科研等部门作储藏菌种、生物培养，进行科研的必须设备。

产品特点

- 1. 带定时功能的数显微电脑控制器，自整定PID 技术，使用稳定可靠。
- 2. 采用双重门结构，内门是便于观察的玻璃门。
- 3. 镜面不锈钢内胆，电热膜加热方式，加热速度快。
- 4. 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。（选配）
- 5. 可配打印机或485接口，用于连接打印机或计算机实时记录，温度参数变化情况。（选配）
- 6. 带“D”系列液晶温度控制器。

技术参数

型 号	电热恒温培养箱DHP系列						
	DHP-9052 DHP-9052D	DHP-9082 DHP-9082D	DHP-9162 DHP-9162D	DHP-9272 DHP-9272D	DHP-9402 DHP-9402D	DHP-9602 DHP-9602D	DHP-9902 DHP-9902D
加 热 方 式	电热膜				电热管		
控温范围	Rt + 5℃ ~ 65℃						
温度分辨率	0.1℃						
恒温波动度	±0.5℃						
电 源 电 压	220V 50Hz						
输入功率	250W	360W	560W	760W	1100W	1500W	2200W
工作环境温度	5℃ ~ 35℃						
内胆尺寸(mm)	410×360×360	500×400×400	500×500×650	600×600×750	600×520×1300	800×580×1300	1000×600×1600
外形尺寸(mm)	680×500×500	770×530×540	790×630×810	890×710×910	780×760×1800	980×800×1800	1140×800×2150
载物托架(标配)	2 块		3 块			4 块	
定时范围	1 ~ 9999 minutes						

• 性能参数测试在空载条件下为：环境温度 20℃，环境湿度 50%RH。



欧盟 CE 国际机构认证
ISO 9001: 2015 国际质量管理体系认证



- 设备使用条件：环境温度 5-30℃。

选购件

- 1. 智能型程序液晶温度控制器..... RMB 1500. 00
- 2. 独立限温控制器..... RMB 350. 00
- 3. 打印机..... RMB 1200. 00
- 4. RS485 接口和通讯软件 RMB 600. 00
- 5. 紫外杀菌灯..... RMB 400. 00