

叠加组合箱 YBS 系列

用途概述

新一代叠加组合箱广泛使用于学校、科研单位、占地面积小，节省空间，增加实验样品数量，上下箱可同时使用不同温度段，节约实验的时间。

产品特点

1. 4.3吋液晶触摸屏控制器，多组数据一屏显示，菜单式操作页面，简单易懂。
2. 采用优质不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由调节，便于清洁。
3. 独特的风道设计和循环风机，确保工作室温度的均匀。
4. 独立限温控制系统，超过温度即自动中断，保证实验安全运行。（选配）
5. 方便的数据处理系统，可连接打印机（实时打印），USB 接口（数据备份），485 通讯接口（连接电脑）。（选配）
6. 程序控制（三十段）可以进行温度上升的梯度控制，从初始温度缓慢升温。（选配）

技术参数

型 号	叠加组合箱 YBS 系列			
	YBS-DH	YBS-GD	YBS-DHG	YBS-DHP
箱 数	2 箱（上、下）			
电 源 电 压	220V 50Hz			
控 温 范 围	上箱: Rt+5℃~65℃ 下箱: 0℃~60℃	上箱: 50℃~250℃ 下箱: Rt+5℃~80℃	50℃~250℃	Rt+5℃~80℃
温度分辨率/波动度	0.1℃/±0.5℃			
温度均匀度	±1℃（37℃时）	±2.5%（100℃时） ±1℃（37℃时）	±2.5% 100℃	±1.5℃（37℃时）
内胆尺寸(mm)	435×470×380 450×470×500	上箱: 500×465×500 下箱:		
外形尺寸(mm)	780×625×1610	845×620×1440		
载物托架(标配)	上箱: 2 块 下箱: 2 块			
定时 范围	1 ~ 9999 minutes			

* 性能参数测试在空载条件下为：环境温度 20℃，环境湿度 50%RH。

选购件

1. 25mm 测试孔 RMB 200.00
2. 限温控制器 RMB 350.00
3. 打印机 RMB 1200.00
4. RS485 接口和通讯软件 RMB 600.00
5. 三十段编程控制 RMB 1000.00



液晶触摸屏控制器



欧盟 CE 国际机构认证
ISO 9001:2015 国际质量管理体系认证